

239

- Размеры для справок.
 Материал изделия АДЗ1Т1 Сталь Ст3 нерж. сталь.
 Сварные швы по ГОСТ 14806-80.
 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
 Сварные швы зачистить.
 Покрывать после сварки. Цвет покрытия по умолчанию черный.
 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

позиция	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	RS.080.9500.00.04_Фланец		2
2	RS.081.0700.00.00СБ_RS-TC-Q30-1 Мультикуб для ферм RS-TC-Q30		1
3	RS.081.0700.02.00СБ_Платформа		2
4	Connector Prolyte СС6-половина		12
5	DIN 912 M12 x 25 25N		12
6	RS.080.7440.00.00_RS-TC-Q30- 40SMR01 Втулка присоединительная тип мама		4

					RS.080.9500.00.00СБ				
					RS-ST-Q30-C30	Лит	. [Macca	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Основание башни акустической				1:5
Раз	раб.	Авдошин С.В.						30.43	
Про)B.	Осипенко П.В.			SOUND TOWER Q30			į	
Т. к	онтр.	Сухарьков В.А.			Сборочный чертеж		1	Листов	3 2
							T	T D	20
Н. к	онтр.	Лисовская Н.В.				RS ROS			
Утв		Осипенко П.В.						GE	

