

- Размеры для справок. Материал изделия АД31Т1. Сварные швы по ГОСТ 14806-80. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	RS.080.6811.00.01_Пластина основная		2
2	RS.080.6811.00.02_Труба петли		4
3	RS.080.6811.00.03_Пластина направляющая		4
4	Шайба DIN 125 M12	Шайба DIN 125 M12	12
5	RS.080.0600.00.00_RS-TC- CON64A Полуконнектор алюм. с резьбой М12		8
6	ISO 4017 - M12 x 40-N	Винт DIN 933 M12x40	8
7	RS.080.6811.00.04_Ось		1
8	Шайба DIN 125 M8	Шайба DIN 125 M8	2
9	DIN 912 M8 x 16 16N	Винт DIN 912 M8x16	2
10	RS.080.6811.00.05_Пластина упора		2
11	RS.080.6811.00.06_Ось		1
12	DIN 912 M12 x 50 50N	Винт DIN 912 M12x50	2

	12	<u> </u>	JIN 912	2 IVI12	2 x 50 50N Винт DIN 9	12 M12	2X50	2		
					RS.080.6811.00.00СБ					
						Лит.	Macca	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RS-TC-40BOOK-PLATE-01 Сборочный чертеж					
Раз	раб.	Авдошин С.В.					13.48	1:6		
Пров.		Осипенко П.В.								
Т. контр.						Лист 1 Листо		3 2		
							TD/	20		
Н. контр. Лисовская Н.В.			RS ROS							
Утв.		Осипенко П.В.					S T	4 G B		

